

מפרט לאיטום אדניות פרחים

להלן מפרט ביצוע והמלצות לאיטום אדניות פרחים בבתיים, מרפסות וגגות.
המפרט מתייחס לשתי אפשרויות בנייה:
1. אדניות יצוקות. 2. אדניות בנויות ו / או משולבות יציקה ובניה יחד.

1. מפרט ביצוע:

- אדניות יצוקות:

- יש לבצע רולקות בחיבורי מעקה ורצפה. הרולקות יהיו מתערבות מלט חול 1:2.5 בתוספת ערב מסוג סיקה לטקס סופר מדולל במים 1:1.
- בתערובת מלט חול 1:2.5 בתוספת ערב מסוג סיקה לטקס מדולל במים 1:1 יש להשתמש גם לסגירת חורים, כיסים, חצץ וכדומה.
- יש לאפשר במשך יום עד יומיים מספר פעמים ביום.
- לאחר מכן יש להרטיב את השטח ולמרוח 2 שכבות סיקה טופ סיל 107 בכמות של 4 ק"ג / מ"ר על פי ההוראות בפרוספקט.

- אדניות בנויות:

- יש לבצע רולקות כנ"ל.
- יש לבצע טיח צמנט בעובי כ- 10 מ"מ עם תערובת כמפורט למעלה על דופן הבלוקים. רולקות + טיח ניתן לבצע יחד כאשר הרולקה מבוצעת תחילה ולאחר מכן שכבת הטיח.
- אשפרה במשך יום עד יומיים מספר פעמים ביום.
- הרטבה ואיטום בשתי שכבות סיקה טופ סיל 107 בכמות של 4 ק"ג / מ"ר לפי ההוראות.

2. איטום צנרת ומרזבים באדניות:

- כאשר קיימת בדפנות או ברצפת האדניות צנרת של מים, חשמל, וכדומה יש לאטום כדלקמן:
- חציבת פאזה כ- 1-1.5 ס"מ רוחב ועומק סביב הצינור או צלחת הקולטן.
 - ניקוי מאבק ולכלוך וניקוי הצינור בוד ספוג טינר עד לניקוי מוחלט משאריות בטון וכדומה.
 - יש למרוח על דפנות הבטון, בזהירות רבה ע"מ לא ללכלך את הצינור, פריימר מסוג סיקה פריימר W.A.S.P.
 - יש למלא את המגרעת וכן סביב פתחי הניקוז במסתיק סיקפלס 11FC, לעטוף היטב את הצינור ולעלות עליו כ- 1 ס"מ.

3. איטום אדניות באורך העולה על 5 מ"א:

- באדניות יצוקות או משולבות שאורכן מעל 5 מ"א (בעיקר בגגות) מומלץ לבצע תפר עבודה כדלקמן:
- חיתוך תפר דמה ברוחב 1 ס"מ ועומק 2 ס"מ.
 - ניקוי ויישום פריימר מסוג סיקה פריימר W.A.S.P.
 - יישום ומילוי המגרעת במסטיק מסוג סיקפלס 11FC או פרו 2.
 - הדבקת מסקינג טייפ ברוחב 3 ס"מ מעל המסתיק, להפרדה.
 - יישום סיקה טופ סיל 107 + רשת FIBER MASH ברוחב של כ- 10 ס"מ.
 - המשך איטום האדניות בסיקה טופ סיל 107 כמפורט.

המידע בכלל וההמלצות בפרט בנוגע ליישום ושימוש במוצרי חברת גילאר ניתנים בתום לב על סמך הידע והניסיון הקיימים אצל חברת גילאר לגבי המוצרים בתנאי אחסון, טיפול ויישום נאותים ובתנאים רגילים. ההבדלים בין חומרים, תשתיות ותנאי אתר שונים אינם מאפשרים להסיק ממידע זה, מהמלצות כתובות כל שהן, או מכל ייעוץ אחר שיוצע, מצג כלשהו בקשר לאפשרויות מסחר או התאמה למטרה מסוימת, או ליצור אחריות משפטית כל שהיא. הוראות השימוש כפופות לתנאי המכירה והאספקה העדכניים שלנו. על המשתמש לפנות לפרסום העדכני ביותר של דף הנתונים הטכניים של המוצר. ניתן לקבל עותקים מדף הנתונים על פי דרישה.

Gilar Ltd

Hamatechet St., Qadima 60920, P.O Box 5042
Tel 09-8994000 Fax 09-8994003



גילאר בע"מ

רחוב המתכת, א.ת קדימה, 60920 ת.ד 5042
טל 09-8994000 פקס: 09-8994003

