

# ציפוי רצפה יחודיים לאזורי מגורים, ציבוריים, מסחריים, משרדים, רפואיים ומוסדות חינוך

## סדרת ציפויי Sika®-ComfortFloor

### מתאימה לשימוש:

- בכל סוגי המבנים הציבוריים והמסחריים כגון: בתי ספר, מחיאונים, חנויות, קניונים, פנאי ותרבות, מרפאות ובתי חולים, מוסדות חינוך וכלל מבנה בו נדרש שילוב של עיצוב אדריכלי אינדיבידואלי עם נוחות ושמירה על הסביבה ובני האדם המצויים במבנה.
- כל סוגי המבנים הציבוריים בהם אנשים עומדים ושוהים זמן ארוך והיכן שנדרשת הפחתה משמעותית של רעשי דריכת רגל והעברה של רעשים בין קומות (אקוסטיקה משופרת).
- כל המבנים בהם קיימות דרישות מחמירות לפליטת חלקיקים (VOC) ואשר דורשים התאמה לתקן העולמי "איכות חומרי בניה והשפעתם על בני אדם". AgBB

### ביצועים יתרונו:

- נתוני פליטת VOC הנמוכים ביותר הקיימים כיום בשוק הציפויים. (AgBB).
- ספיגת רעשים
- הפחתת רעשים
- נוחות להליכה ועמידה ממושכת
- עמידות גבוהה בשחיקה
- עמידות גבוהה בהולם ומשקל
- גישור על סדקים
- דקורטיבית במגוון אפשרויות רחב.
- גישור על סדקים

### יתרונות בביצוע וחסכון בעלויות:

- קל ליישום
- גמישות בסוגי המערכת השונים מספקים מגוון פתרונות המתאימים למגוון עיצובים, דרישות ומסגרת עלויות.
- רצפה אחידה ונפולסת ללא תפרים.
- גמישות בגוונים. ניתן להחליף את גוון הצבע העליון על פי דרישה.

## הדרישות מציפויי רצפה לצורך תפקוד נכון וארוך טווח

ריכח VOC/AMC נמוך ביותר. בהתאמה לתקן ISO 14644 חלק 8.

עמידות מוכחת כנגד גלגלי פלסטיק וגומי הנפוצים בכיסאות משרדיים

עמידות מצויינת לרעשי הליכה ובידוד אקוסטי. נוחות גבוהה במיוחד

מערכת על בסיס מים, ידידותית לסביבה ואינה מכילה סולבנטים. מוצרים חסרי ריח. מאושרים למגע עם מזון ומי שתיה.

ציפויים קלים לניקיון ואחזקה.

עמידות באש. לפרטים יש לעיין בדוחות הבדיקה.


זמין במבחר גוונים גדול במיוחד.



| מערכות Sika Comfort Floor                  |                                 |                                 |                                 | ביצועים                                                                                                 |
|--------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| מערכת פרו דקורטיבית                        | מערכת בסיס - דקורטיבית          | מערכת פרו                       | מערכת בסיס                      |                                                                                                         |
| X                                          | X                               | X                               | X                               | מבנים פרטיים                                                                                            |
| X                                          | X                               | X                               | X                               | מבנים ציבוריים                                                                                          |
|                                            | (X)                             |                                 | (X)                             | מבנים תעשייתיים                                                                                         |
| ע"פ 6.0-8.0 מ"מ                            | ע"פ 2.5-3.0 מ"מ                 | ע"פ 6.0-8.0 מ"מ                 | ע"פ 2.5-3.0 מ"מ                 | עובי המערכת                                                                                             |
| מבחר גוונים בלתי מוגבל (למעט מקרים חריגים) |                                 |                                 |                                 |                                                                                                         |
| ע"פ 9 דף מידע טכני                         | ע"פ 9 דף מידע טכני              | ע"פ 9 דף מידע טכני              | ע"פ 9 דף מידע טכני              | ניקיון                                                                                                  |
| C <sub>11</sub> S1                         | C <sub>11</sub> S1              | B <sub>11</sub> S1              | B <sub>11</sub> S1              | עמידות באש                                                                                              |
| R10                                        | R10                             | R10                             | R10                             | מניעת החלקה                                                                                             |
| טובה מאד                                   | טובה מאד                        | טובה מאד                        | טובה מאד                        | הפחתת רעשי נפילה והליכה                                                                                 |
| עבר בהצלחה                                 | עבר בהצלחה                      | עבר בהצלחה                      | עבר בהצלחה                      | רמת VOC של שכבת הבסיס ושל הצבע העליון לפי תקן EN-13419 ותקן ISO 16000-6 (לפי דרישות ה AgBB) לאחר 28 יום |
| טובה מאד                                   | טובה מאד                        | טובה מאד                        | טובה מאד                        | עמידות בשחיקה                                                                                           |
| לפי טבלת עמידות מוצרי SikaFloor            | לפי טבלת עמידות מוצרי SikaFloor | לפי טבלת עמידות מוצרי SikaFloor | לפי טבלת עמידות מוצרי SikaFloor | עמידות כימית                                                                                            |
| טובה מאד                                   | טובה מאד                        | טובה מאד                        | טובה מאד                        | עמידות לבדלי סגריות בוערות לפי תקן EN 1399                                                              |
| טובה מאד                                   | טובה מאד                        | טובה מאד                        | טובה מאד                        | בדיקת עמידות בלחצים סטטיים לפי תקן EN 425                                                               |
| טובה                                       | טובה                            | טובה                            | טובה                            | עמידות לגלגלי כסאות EN 425                                                                              |
| טובה מאד                                   | טובה                            | טובה מאד                        | טובה                            | עמידות בהולם לפי ISO 6272-1                                                                             |
| קיימת                                      | קיימת                           | קיימת                           | קיימת                           | עמידות גוון לאורך זמן (בשימוש פנימי)                                                                    |
| 81                                         | 87                              | 62                              | 67                              | קשיחות Shore A                                                                                          |
| עבר בהצלחה                                 | עבר בהצלחה                      | עבר בהצלחה                      | עבר בהצלחה                      | ידידותי לסביבה ואינו מזיק לפי תקן DIN EN 71 חלק 3                                                       |
| מתאים                                      | מתאים                           | מתאים                           | מתאים                           | תאימות עם מערכות חימום תת רצפתי                                                                         |

### מערכת Comfort פרו דקורטיבית

ציפוי חלק בגימור דקורטיבי מט-משי ואלסטי בשילוב בידוד ונוחות מירבית. אקולוגי.




### מבנה המערכת:

דבק: **סיקפלור קומפורט דקורטיבי Comfort Adhesive**  
 שטיח גומי מבודד: **סיקפלור קומפורט דקורטיבי Regupol 4580**  
 שכבת אטימה: **סיקפלור פור פילר Pore Filler**  
 שכבת בסיס: **סיקפלור 300N**  
 שכבת פיזור: **שבבים צבעוניים Colored Flakes**  
 סילר שקוף עליון: **סיקפלור 304W**

סה"כ מערכת: **6.0-8.0 מ"מ**

### מערכת Comfort פרו

ציפוי חלק בגימור צבעוני מט-משי ואלסטי בשילוב בידוד ונוחות מירבית. אקולוגי.




### מבנה המערכת:

דבק: **סיקפלור קומפורט פרו Comfort Adhesive**  
 שטיח גומי מבודד: **סיקפלור קומפורט פרו Regupol 6015 H**  
 שכבת אטימה: **סיקפלור פור פילר Pore Filler**  
 שכבת בסיס: **סיקפלור 330**  
 שכבת פיזור: **סיקפלור 305W**

סה"כ מערכת: **6.0-8.0 מ"מ**

### מערכת Comfort בסיס דקורטיבית

ציפוי חלק בגימור דקורטיבי מט-משי ואלסטי. אקולוגי.




### מבנה המערכת:

שכבת יסוד: **סיקפלור 156 / סיקפלור 161**  
 שכבת בסיס: **סיקפלור 300N**  
 שכבת פיזור: **שבבים צבעוניים Colored Flakes**  
 סילר שקוף עליון: **סיקפלור 304W**

סה"כ מערכת: **2.5-3.0 מ"מ**

### מערכת Comfort בסיס

ציפוי חלק בגימור צבעוני מט-משי ואלסטי. אקולוגי.



### מבנה המערכת:

שכבת יסוד: **סיקפלור 156 / סיקפלור 161**  
 שכבת בסיס: **סיקפלור 330**  
 שכבת פיזור: **סיקפלור 305W**

סה"כ מערכת: **2.5-3.0 מ"מ**

