

# דף מידע טכני

## SIKA SwellStop I/II

עצר מים כימי תופח עם התפשטות מבוקרת לאיטום הפסקות יציקה

<p>העצר תוכנן על ידי שילוב חומרים הידרופיליים עם בסיס גומי בוטילי ליצירת עצר מים, התופח בלחות ורטיבות תוך שמירה על לחץ מבוקר.</p>	<p><b>תיאור המוצר</b></p>
<p>להפסקות יציקה באלמנטים מבטון תת קרקעיים או מאגרי מים</p> <p>קירות תומכים</p> <p>מבנים תת קרקעיים</p> <p>צנרת תת קרקעית, בטון ומנהרות</p> <p>מאגרי שפכים לביוב ביתי ומתקני טיהור שפכים</p> <p>בריכות מים</p> <p>שימושים רבים אחרים</p>	<p><b>שימושים</b></p>
<p>התנפחות ולחץ פנימי מבוקר ולכן אינו פוגע בשלמות הבטון ואחידותו הן ברצפה והן בקירות וכן:</p> <p>כלכלי</p> <p>אינו מייצר לחץ מסוכן על התשתית</p> <p>קל ליישום</p> <p>דביק, להקלה בשמירה על סיקום העצר</p>	<p><b>תכונות / יתרונות</b></p>
<p>שחור בלבד</p>	<p><b>גוון</b></p>
<p><b>SIKA SWELL STOP I :</b></p> <p>20 X 25</p> <p>6 גלילים בקרטון, 5 מ"א לגליל</p> <p>30 מ"א בקרטון סה"כ</p> <p><b>SIKA SWELL STOP II :</b></p> <p>10 X 20</p> <p>6 גלילים בקרטון, 7.5 מ"א לגליל</p> <p>45 מ"א בקרטון סה"כ</p> <p>• קיים דגם RC שאינו מוצר מלאי.</p>	<p><b>מידות ואריזה</b></p>
<p>~1.6 ק"ג / ליטר (לפי ASTM)</p>	<p><b>משקל סגולי</b></p>
<p>עד 60 Psi ללא מעבר מים</p>	<p><b>עמידות בלחץ הידרוסטטי</b></p>

כ-170% -140% תוספת משקלית  
כ-270% -240% תוספת נפחית

## כושר התנפחות

24 חודשים מיום הייצור כאשר מאוחסן באריזת המוצר המקורית טרם נפתחה, במקום קריר, סגור וייבש. אין לאחסן בחוץ חשוף לשמש.

## אחסון

בטבילה במים:

לאחר 3 ימים כ-25% שינוי משקלי.

לאחר 60-90 יום עד 170% שינוי משקלי. (~270% שינוי נפחי)

## זמן תגובה

- העצר תופח במגע עם מים, אין ליישם אם צפוי גשם. במידה וירד גשם לפני היציקה והעצר נרטב יש להסירו ולהחליפו.  
- יש למרוח שכבת יסוד סטופ ולהדביק עליו את העצר, אין צורך בחפיפה יש להצמיד ולהדק את 2 קצוות התפר אחד אל השני. ניתן לבצע גם קיבוע מכאני.  
אין להסיר את נייר המגן אלא לפני יציקה או סגירת התבנית  
- עובי כיסוי בטון מינימלי נדרש הנו 5 ס"מ

## הוראות יישום

החומר עשוי להכיל מרכיבים אשר עלולים להזיק בחשיפה ממושכת. הימנע ממגע עם העור או חדירה לעיניים. אין לבלוע בשום אופן את החומר. בשעת היישום חובה לעבוד עם כפפות, נעלי עבודה, משקפי מגן ומסיכה להגנה על דרכי הנשימה. בכל פגיעה יש לפנות מיידית לעזרה רפואית. את גיליון בטיחות של המוצר ניתן להשיג מחברת גילאר בע"מ בטל 03-9019004 או באתר האינטרנט של החברה [www.gilar.co.il](http://www.gilar.co.il).

## אזהרת בטיחות

המידע בכלל וההמלצות בפרט בנוגע ליישום ולשימוש במוצרי חברת גילאר ניתנים בתום לב על סמך הידע והניסיון הקיימים אצל חברת גילאר לגבי המוצרים בתנאי אחסון, טיפול ויישום נאותים ובתנאים רגילים. ההבדלים בין חומרים, תשתיות ותנאי אתר שונים אינם מאפשרים להסיק ממידע זה, מהמלצות כתובות כל שהן, או מכל ייעוץ אחר שיוצג, מצג כלשהו בקשר לאפשרויות מסחור או התאמה למטרה מסוימת, או ליצור אחריות משפטית כלשהיא. הוראות השימוש כפופות לתנאי המכירה והאספקה העדכניים שלנו. על המשתמש לפנות לפרסום העדכני ביותר של דף הנתונים הטכניים של המוצר. ניתן לקבל עותקים מדף הנתונים על פי דרישה.

## הגבלת אחריות

רחוב החרוב 3, פארק תעשיות חמ"ן ת.ד. 209, 7319900

טל: 03-9019000

פקס: 1-533-9019004

טלפון לבירורים בנושא חומרים מסוכנים ובטיחות: 03-9019004

## גילאר בע"מ

שימור ואיטום מבנים

נציגת חברת Sika שוויצריה

עברית  
עצרי מים

דף מידע טכני  
SIKA SwellStop  
תאריך 30/07/2014 תיקון מספר: 0002  
קוד טכני: 47141

BUILDING TRUST

