

# דף מידע טכני

## SIKA LOCK STOP

עצר מים כימי, בלתי מתנפח, לתפרים קונסטרוקטיביים

### תכונות/ יתרונות

- ▲ מייצר אטימה בין חלקי בטון, סדקים, חיבורים וכדומה.
- ▲ מבנה של מסטיק בעל יכולות ריפוי עצמי, אינו נקרע או נפגע.
- ▲ ניתן ליישום קרוב לפני השטח מאחר ואינו מתנפח ולא יוצר לחץ על הבטון ולכן מתאים גם לבטונים או כיסויי בטון בעובי דק.
- ▲ יכולת הצמדות גבוהה לשני חלקי הבטון.
- ▲ עמיד בכל תנאי מזג אוויר או טמפרטורה
- ▲ מתאים עצמו לפני השטח.
- ▲ ניתן ליישום גם כאשר יורד גשם או בתנאי לחות גבוהה.
- ▲ כלכלי

### תיאור המוצר

סיקה LOCKSTOP הינו עצר מים כימי במבנה של פרופיל מסטיק לאיטום תפרים, חיבורים והפסקות יציקה ללא תנועה כאשר מיושם בין יציקות בטון LOCK STOP ומונע חדירת מים בין האלמנטים.

### שימושים

#### למגוון רחב של תפרים ללא תנועה כגון:

- ▲ קירות תומכים
- ▲ תעלות בטון סגורות (קופסאות)
- ▲ חיבורי צנרת וחגורות צנרת מבטון
- ▲ מעברי ותעלות בטון
- ▲ מבנים מקומרים
- ▲ בין משטחי בטון, פרוקסטים ואלמנטים מורכבים
- ▲ בין קומות בשיטת ברנוביץ

### מידע על המוצר

מידות	19 X 25 מ"מ (רוחב, גובה)
אריזה	גלילים, 6 גלילים בקרטון 5 מ"א כל גליל 30 מ"א סה"כ בקרטון
גוון	שחור בלבד
אחסון	12 חודשים מיום הייצור כאשר מאוחסן במקום במקום קריר, סגור ויבש. אין לאחסן בחוף חשוף לשמש.
משקל סגולי	1.22 - 1.30 ק"ג / ליטר
הוראות יישום	יישום לפחות 24 שעות מגמר היציקה הראשונה של הבטונים. יש לנקות את תשתית הבטון מאבק לכלוך שומנים או כל חומר מפריד אחר. לסיקה LOCK STOP מנגנון הדבקה עצמי המאפשר היצמדות העצר לתשתית נקייה ויבשה במקרים בהם התשתית לחה או מאובקת מומלץ למרוח סיקה פרימר LOCK STOP וליישם את העצר לאחר שעה שעתיים עם התייבשות הפרימר. בחיבורים בן הרצועות יש ליצור חפיפה של 2.5 ס"מ צמוד אחד לשני במקרה ויש צורך ניתן בנוסף גם לחזק מכאנית במסמרי בטון כל 25-30 ס"מ ניתן ליישם את העצר גם לפני הברזל. יש להקפיד על כיסוי בטון מינימלי של 5 ס"מ מעל העצר. העצר מכוסה בנייר הגנה, יש להוריד את בנייר בסמיכות ליציקה או לפני סגירת התבנית

## אזהרת בטיחות

החומר מכיל מרכיבים אשר עלולים להזיק בחשיפה ממושכת. הימנע ממגע עם העור או חדירה לעיניים. אין לבלוע בשום אופן את החומר. בשעת היישום חובה לעבוד עם כפפות, נעלי עבודה, משקפי מגן ומסיכה להגנה על דרכי הנשימה. בכל פגיעה יש לפנות מיידית לעזרה רפואית. את גיליון בטיחות של המוצר ניתן להשיג מחברת גילאר בע"מ בטל' 03-9019004 או באתר האינטרנט של החברה [www.gilar.co.il](http://www.gilar.co.il).

## גילאר בע"מ

רחוב החרוב 3, פארק תעשיות חבל מודיעין  
טל': 03-9019004 פקס: 03-7407238  
טלפון לבירורים בנושא חומרים מסוכנים ובטיחות: 03-9019004

## הגבלת אחריות:

המידע בכלל וההמלצות בפרט בנוגע ליישום וליישום במוצרי חברת גילאר ניתנים בתום לב על סמך הידע והניסיון הקיימים אצל חברת גילאר לגבי המוצרים בתנאי אחסון, טיפול ויישום נאותים ובתנאים רגילים. ההבדלים בין חומרים, תשתיות ותנאי אתר שונים אינם מאפשרים להסיק ממידע זה, מהמלצות כתובות כל שהן, או מכל ייעוץ אחר שיוצע, מצג כלשהו בקשר לאפשרויות מסחור או התאמה למטרה מסוימת, או ליצור אחריות משפטית כל שהיא. הוראות השימוש כפופות לתנאי המכירה והאספקה העדכניים שלנו. על המשתמש לפנות לפרסום העדכני ביותר של דף הנתונים הטכניים של המוצר. ניתן לקבל עותקים מדף הנתונים על פי דרישה.

עברית  
איטום



דף מידע טכני  
SIKA LOCK STOP  
תאריך: 30/07/2014 תיקון מספר: 0001  
קוד טכני: 33354  
דף מידע טכני  
2/2