

# סיקפלור® 02 - פריימר

פריימר מיוחד לתשתיות בלתי סטנדרטיות, מוכן לשימוש, על בסיס אקרילי, לשימוש לפני יישום מדה מתפלסת או דבקי אריחים צמנטיים

## תכונות / יתרונות

- ▲ חד רכיבי מוכן לשימוש
- ▲ מאפשר הדבקות אופטימלית למשטחים חלקים וצפופים
- ▲ בעל יכולת עמידות גבוהה להחלקה
- ▲ בעל תצרוכת נמוכה ויכולת כיסוי גבוהה
- ▲ מתאים ליישום על רצפות בשילוב חימום תת רצפתי
- ▲ ייבוש מהיר
- ▲ ללא ריח
- ▲ קל ליישום בעזרת רולר בלבד

## תיאור המוצר

סיקפלור® פריימר 02 הינו פריימר מיוחד מבוסס אקרילט, בעל פליטת מזהמים נמוכה, למריחה על משטחים חלקים בעלי ספיגות נמוכה לשימוש פנימי.

## אישורים / סטנדרטים

- ▲ פליטת מזהמים נמוכה לפי תקן EN15804 -1 ISO 14025
- ▲ פליטת מזהמים נמוכה לפי תקן EMI CODE EC 1 PLUS
- ▲ נטול סולבנטים לפי תקן TRGS 610

## שימושים

מתאים כפריימר לשיפור הדבקות על משטחים חלקים ובלתי סופגים כגון: אריחי פורצלן, קרמיקה, טראצו, רצפות בטון מלוטשות, פי וי סי, אפוקסי וכד'. מתאים גם כיסוד לפני הדבקת אריחים על תשתיות דומות באמצעות דבקי אריחים צמנטיים

## מידע שימושי

תערובת על בסיס אקרילט	בסיס כימי
דליי פלסטיק, 12 ק"ג ליחידה	אריזה
ירקרק / טורקיז	גוון/ מראה
12 חודשים מתאריך הייצור באריזת המוצר המקורית, טרם נפתחה, כאשר מאוחסנת בצל, הרחק ממקור שמש ישיר, בטמפרטורות שמעל 5°C.	חיי מדף
1.3 ק"ג/ ל	משקל סגולי
תשתיות בלתי סופגות:	תשתיות
<ul style="list-style-type: none"> <li>• אריחי קרמיקה</li> <li>• אבן טבעית / אבן מלוטשת</li> <li>• טראצו (אפוקסי או מינרלי)</li> <li>• בטון צפוף או מלוטש</li> <li>• תשתיות עם שאריות דבק עמיד במים</li> <li>• אספלט</li> <li>• משטחי אפוקסי או פוליאוריטן על בסיס מים</li> <li>• פי וי סי / לינולאום</li> <li>• פרקט</li> </ul>	

## מידע טכני / יישום

ערבוב	יש לבצע ערבול ריענון לפני השימוש - המוצר מסופק מוכן ליישום
תצרוכת	~125 ג'/מ"ר
טמפר' תשתית	מינימום +5°C מקסימום +35°C .
טמפר' סביבה	מינימום +5°C מקסימום +35°C
הגבלות יישום	▲ יש לאחסן במיקום קריר ויבש ▲ מומלץ להשתמש בחומר למשך זמן נמוך ככל האפשר מזמן פתיחתו

לפני יישום חומרים מתפלסים יש להמתין:

זמן המתנה

תשתית	זמן המתנה
תשתיות ללא יכולת ספיגה שצוינו בדף המוצר הנ"ל למעט תשתית מגנזיה	~שעה וחצי
על תשתית מגנזיה	~4 שעות

כל הערכים משוערים ונתונים לשינויים בהסתמך על תנאי אקלים.

## מידע חיוני ליישום

### הכנת תשתית

- ▲ יש להוריד מן הבסיס כל שאריות אבק, לכלוך, שמן, חלודה וחלקיקים שונים.
- ▲ עבור לוחות ויניל המכילים אסבסט, יש לנקות באופן בסיסי.
- ▲ יש לנקות ביסודיות ולשייף תשתיות אריחי קרמיקה, אבן טבעית, טראצו, ושכבות פוליאורטן או אפוקסי על בסיס מים.
- ▲ על שכבות כיסוי ישנות להיות בעלות יכולת הדבקות חזקה לשכבת הבסיס. יש להסיר שכבות כיסוי ישנות שאינן בעלות כושר הדבקות מתאים.
- ▲ יש להסיר דבקים ישנים עמידים במים באופן מכני, בצורה יסודית ככל שניתן.
- ▲ יש להסיר מהמשטח כל חומר שיכול להפחית את יכולת ההדבקות של הפריימר בעזרת ניקוי בסיסי או הסרת שומנים.

### יישום החומר

- ▲ יש ליישם את החומר בעזרת כלי מתאים - רולר פרווה קצר או מגב מיקרופייבר באופן שווה על התשתית כשהיא יבשה לחלוטין. יש להימנע מהיווצרות שלוליות ולהסיר עודפי חומר מיותרים.
- ▲ את שכבת הדבק העוקבת או שכבת המדה יש ליישם לפי האמור בדפי הטכניים הספציפיים לשכבה המיושמת.

### ניקוי כלים

במים בלבד מיד בגמר היישום. חומר שהתייבש ניתן להסרה באמצעים מכאניים בלבד.

## הערת אזהרה

החומר מכיל מרכיבים אשר עלולים להזיק בחשיפה ממושכת. הימנע ממגע עם העור או חדירה לעיניים. אין לבלוע בשום אופן את החומר. בשעת היישום חובה לעבוד עם כפפות, נעלי עבודה, משקפי מגן ומסכינה להגנה על דרכי הנשימה. בכל פגיעה יש לפנות מידית לעזרה רפואית. את גיליון בטיחות של המוצר ניתן להשיג מחברת גילאר בע"מ בטל' 09-8994000 או באתר האינטרנט של החברה [www.gilar.co.il](http://www.gilar.co.il).

## הגבלות אחריות

המידע בכלל וההמלצות בפרט בנוגע ליישום ולשימוש במוצרי חברת גילאר ניתנים בתום לב על סמך הידע והניסיון הקיימים אצל חברת גילאר לגבי המוצרים בתנאי אחסון, טיפול ויישום נאותים ובתנאים רגילים. ההבדלים בין חומרים, תשתיות ותנאי אתר שונים אינם מאפשרים להסיק ממידע זה, מהמלצות כתובות כל שהן, או מכל ייעוץ אחר שיוצע, מצג כלשהו בקשר לאפשרויות מסחור או התאמה למטרה מסוימת, או ליצור אחריות משפטית כל שהיא. הוראות השימוש כפופות לתנאי המכירה והאספקה העדכניים שלנו. על המשתמש לפנות לפרסום העדכני ביותר של דף הנתונים הטכניים של המוצר. ניתן לקבל עותקים מדף הנתונים על פי דרישה.

## גילאר בע"מ

שימור ואיטום מבנים  
נציגת חברת Sika שוויצריה

רחוב המתכת 6 א.ת. קדימה

מיקוד 60920

ת.ד. 5042

טל: 09-8994000 פקס: 09-8994003

טלפון לבריורים בנושא חומרים מסוכנים ובטיחות: 09-8994004

עברית  
שיקום בטונים