

דף מידע טכני

סיקה אנטיסול - E

חומר אשפחה (קירינג קומפאונד)

תיאור המוצר	סיקה אנטיסול - E הנו חומר אשפחה נוזלי, מוכן לשימוש למניעת אבדן מים מיציקות בטון, רצפה וקירות.
שימושים	<ul style="list-style-type: none"> ▲ מיסעות כבישים מבטון ▲ מסלולים בשדות תעופה ▲ דקים מבטון וגגות בטון ▲ קירות תומכים ▲ קורות ועמודי בטון ▲ תעלות ▲ אלמנטים טרומיים (מפעל)
תכונות / יתרונות	<ul style="list-style-type: none"> ▲ מפחית סדיקה פלסטית ▲ מבטיח השגת החוזקים הנדרשים ▲ ממזער התכווצות ▲ מפחית אבק ▲ מגדיל עמידות למחזורי הפרשה וקיפאון ▲ חוסך זמן לעומת פתרונות אשפחה מקובלים אחרים
אישורים	<p>התאמה לתקן ASTM C309 - 81 Type 1 Class A</p> <p>התאמה לתקן SCAQMD Rule 1168.</p> <p>אינו מכיל חומרים נדיפים.</p>
בסיס כימי	אמולסיה על בסיס פוליאלופין
מראה / גוון	נוזל חלבי
אריזה	מיכלים 1000 ליטר קנקני פלסטיק, 18 ק"ג
אחסון וחיי מדף	12 חודשים באריזת המוצר המקורית, טרם נפתחה, כאשר מאוחסנת בתנאים אופטימליים, הרחק ממקור חום ומשמש ישירה, בצל, בטמפרטורות שבין 5°C ל 35°C+
משקל סגולי	~ 0.98 ק"ג / ליטר
תצרוכת	התצרוכת תלויה בתנאי הסביבה, רוחות, לחות וטמפרטורה. ככלל: התצרוכת נעה בין 150 - 200 גרם / מ"ר
תשתית	המוצר מיועד לשימוש על בטון טרי / ירוק אשר המים התאדו מפניו (לאחר 0.5 עד 2 שעות).
שיטת יישום	יש לערבב את המוצר היטב לפני השימוש! המוצר מיועד לשימוש בריסוס. יש לרסס שכבה דקה של המוצר באופן אחיד על פני השטח כולו באמצעות מרסס ידני או חשמלי. ביישום על משטחים גדולים מאד ניתן ליישם את המוצר באמצעות מכונות שטיפה רכובות. יש לקבל המלצות לנושא מיועצי החברה.
ניקוי כלים	מיד לאחר היישום באמצעות דלק / בנזין, טרפנטין מינרלי
הערות	<ul style="list-style-type: none"> • במידה ומשטח הבטון מיועד לקבל צבע, ציפוי או כל חומר אחר על גביו, חובה להסיר לחלוטין את שכבה האנטיסול E באמצעים מאניים. • לאחר היישום יש להגן על האזור המטופל במשך 2-3 שעות מגשם או רוח חזקה.

בטיחות

יש לנקוט בכל אמצעי ההגנה הנדרשים לגוף כגון כפפות, משקפיים, כובע, מסכת מגן. ובעת שימוש במדללים לניקוי כלים יש לנקוט בכל אמצעי ההגנה והזהירות הנדרשים בהתאם לנדרש עבור החומר בו משתמשים.

הערת אזהרה

החומר מכיל מרכיבים אשר עלולים להזיק בחשיפה ממושכת. הימנע ממוגע עם העור או חדירה לעיניים. אין לבלוע בשום אופן את החומר. בשעת היישום חובה לעבוד עם כפפות, נעלי עבודה, משקפי מגן ומסכה להגנה על דרכי הנשימה. בכל פגיעה יש לפנות מידית לעזרה רפואית. את גיליון בטיחות של המוצר ניתן להשיג מחברת גילאר בע"מ בטל' 09-8994000 או באתר האינטרנט של החברה www.gilar.co.il.

הגבלת אחריות

המידע בכלל וההמלצות בפרט בנוגע ליישום ושימוש במוצרי חברת גילאר ניתנים בתום לב על סמך הידע והניסיון הקיימים אצל חברת גילאר לגבי המוצרים בתנאי אחסון, טיפול ויישום נאותים ובתנאים רגילים. ההבדלים בין חומרים, תשתיות ותנאי אתר שונים אינם מאפשרים להסיק ממידע זה, מהמלצות כתובות כל שהן, או מכל ייעוץ אחר שיוצע, מצג כלשהו בקשר לאפשרויות מסחור או התאמה למטרה מסוימת, או ליצור אחריות משפטית כל שהיא. הוראות השימוש כפופות לתנאי המכירה והאספקה העדכניים שלנו. על המשתמש לפנות לפרסום העדכני ביותר של דף הנתונים הטכניים של המוצר. ניתן לקבל עותקים מדף הנתונים על פי דרישה.

גילאר בע"מ

שימור ואיטום מבנים
נציגת חברת Sika שוויצריה

רחוב המתכת 6 א.ת קדימה

מיקוד 60920

ת.ד 5042

טל: 09-8994000

פקס: 09-8994003

טלפון לבירורים בנושא חומרים מסוכנים ובטיחות: 09-8994004

עברית
מוספים לבטון ולטיח

דף מידע טכני
סיקה אנטיסול - E
תאריך 02/02/2017 תיקון מספר:
קוד טכני: 336655