

דף מידע טכני

סיקה סרם® ממברנה A

ממברנת איטום גמישה לחדרים רטובים, בריכות שחיה ומרפסות מתחת לריצוף

תיאור המוצר

סיקה סרם® ממברנה A הנה ממברנת איטום וניתוק גמישה המיועדת לאיטום קירות ורצפות מתחת לריצוף וחיפויים בחדרים רטובים, בריכות שחיה ומרפסות. המוצר מתאים לשימוש בשילוב חימום תת רצפתי והגן בעל כושר גישור על סדקים.

שימושים

ממברנת איטום או ניתוק לפני ריצוף במלאכות הבאות:

- ▲ איטום תחת עומסים סטנדרטיים
- ▲ בתים פרטיים, בניינים מסחריים
- ▲ חדרי רחצה וחדרים רטובים
- ▲ מטבחים
- ▲ חדרי כביסה
- ▲ סאונות וספא
- ▲ מקלחות פרטיות וציבוריות
- ▲ בריכות שחיה (עומד מים מקסימלי 10 מטרים)
- ▲ מרפסות וטראסות
- ▲ בתי חולים
- ▲ רצפות מחוממות
- ▲ התקנת ריצוף על ריצוף
- ▲ לשימוש פנימי וחיפוי

תכונות/יתרונות

- ▲ עובי 0.5 מ"מ
- ▲ עמידה לחלוטין למים
- ▲ אינה מאפשרת מעבר אדים
- ▲ מייצרת ניתוק בין תשתיות בעתיות
- ▲ גמישה
- ▲ מגשרת סדקים
- ▲ מוצר קל לשימוש
- ▲ התאמה עם חימום רצפה
- ▲ הידבקות מצוינת לדבקי אריחים מסדרת SikaCeram®

מידע על המוצר

פוליאיתילן משולב פוליפרופילן	הרכב כימי
גלילים ברוחב 1 מטר × 30 מ"א בגליל	ארזות
צהוב	גוון
שנתיים (24 חודשים) מיום הייצור	חיי מדף
בצל, הרחק ממקור חום או שמש ישירה, באריזת המוצר המקורית, טרם נפתחה, בטמפרטורות שבין 5°C ל +35°C. יש לעיין בתווית ע"ג המוצר	תנאי אחסון
~ 0.5 מ"מ	עובי

עברית
איטום תפרים וחיבורים

מידע טכני

ISO 527-3	לפי	390 N /50 mm	אורכי	חוזק מתיחה
ISO 527-3	לפי	140 N /50 mm	רוחבי	
ISO 527-3	לפי	~55%		התארכות לקריעה
ETAG 022	לפי	רק מעל 50 מ'		מעבר אדי מים
EN 1928 (B)	לפי	גדול מ 1.5 בר		אטימות למים
עמידות כימית עמיד לכימיקלים רבים, יש לבקש טבלת עמידות מיועץ טכני/ מחלקה טכנית				
EN ISO 4892-3	לפי	מעל 450 שעות		עמידות ל UV
EN 4102	לפי	דירוג B2		עמידות לאש
מינימום 30 °C ומקסימום 90 °C				מפרטורת שירות

מידע מערכות

שכבת יסוד . בהתאם לדרישות הדבק סיקה סרם . יש להיוועץ במחלקה הטכנית				מבנה מערכת
דבק: סיקה סרם 290/255/235				
ממברנה: סיקה סרם ממברנה A				
אביזרים: סיקה סיל טייפ F				
דבקים: סיקה סרם 295,290,270,260,250				
סיקה סרם 235,255				

יישום

מינימום 5 °C ומקסימום 35 °C		טמפ' סביבה
מינימום 5 °C ומקסימום 35 °C		טמפ' תשתית
ההוראות יישום		

איכות התשתית

הממברנה מיושמת ע"י דבק מסוג סיקה סרם Sealing Fix או דבק אחר שנבדק ואושר ע"י המחלקה הטכנית של החברה. הדבק חייב להיות מדירוג S1 לפחות. יש לעיין בדף הטכני של הדבק בנוגע לאופן השימוש והכנת התשתית להדבקה. **מרפסות/רחצה:** יש לרצף את הממברנה לאורך עם כיוון השיפועים ולא כנגדם כדי לוודא שמים זורמים מתחת לריצוף יזרמו לניקוז ולא יתנקזו בחפיפות או בליטות. **בשימוש כממברנה ניתוק:** יש לבצע הדבקה כאמור לעיל עם דבק מטיפוס S1 במלג' משונן של 4 מ"מ. לאחר ייבוש הדבק והחפיפות ניתן לרצף כרגיל בדבק מטיפוס S1 ע"ג הממברנה

ציוד

- ▲ מספריים
- ▲ סכין חיתוך
- ▲ מלג'

שיטת יישום/ כלים

פרטים: יותקנו באמצעות סיקה סיל טייפ F על שכבה טרייה של דבק בכל הפינות, חיבורים, חיבור לניקוזים, תפרי הרפיה, מפגשי רצפה קיר ועוד. **ממברנה:** יש לחתוך בגודל הרצוי ולהצמיד על שכבת הדבק הטרייה. יש להדק באמצעות מלג' או כף טייחים למניעת בועות אוויר. מומלץ להדק את היריעה ממרכזת כלפי חוץ. **חפיפות:** יש לטייח עם הדבק להסתרה מלאה רוחב חפיפות אפקטיבי חייב להיות מינימום 50 מ"מ (5 ס"מ) בין שתי ממברנות. **אריחים:** יש לרצף על הממברנה באמצעות הדבק המתאים לאחר שהדבק בו נעשה שימוש להדבקה התקשה. כנ"ל לגבי הדבקות בחפיפות.

עברית
איטום תפרים וחיבורים

הגבלות ליישום

- ▲ לא לשימוש על גגות אלא אם גגות מרוצפים
- ▲ אין ליישם טיפים ואת המוצר מעבר לזמן הפתוח של הדבק בו נעשה שימוש.
- ▲ יש לוודא כי הממברנה איננה פגיעה או מנוקבת במהלך ההתקנה
- ▲ אין להשתמש במוצר לשימושים שאינם מוגדרים בדף טכני זה

הגבלת אחריות:

המידע בכלל וההמלצות בפרט בנוגע ליישום ולשימוש במוצרי חברת גילאר ניתנים בתום לב על סמך הידע והניסיון הקיימים אצל חברת גילאר לגבי המוצרים בתנאי אחסון, טיפול ויישום נאותים ובתנאים רגילים. ההבדלים בין חומרים, תשתיות ותנאי אתר שונים אינם מאפשרים להסיק ממידע זה, מהמלצות כתובות כל שהן, או מכל ייעוץ אחר שיוצע, מצג כלשהו בקשר לאפשרויות מסחור או התאמה למטרה מסוימת, או ליצור אחריות משפטית כל שהיא. הוראות השימוש כפופות לתנאי המכירה והאספקה העדכניים שלנו. על המשתמש לפנות לפרסום העדכני ביותר של דף הנתונים

גילאר בע"מ

רחוב החרוב 3, פארק תעשיות חבל מודיעין
טל: 03-9019004
פקס: 03-7407238
טלפון לבריורים בנושא חומרים מסוכנים ובטיחות:
03-9019004