

# דף מידע טכני

## סיקה קריל- 625 Fire+<sup>®</sup>

משחת איטום עמידה באש לאיטום חדירות צנרת ותפרים בבניה

### תיאור המוצר

סיקה קריל - 625 Fire+ הנה משחה וציפוי בעל סמיכות גבוהה, המיועדת להגברת עמידות באש של לוחות צמר מינרלי. מתאימה לשימוש בתנאי אקלים חמים. משמשת לאיטום של חדירות בין אזורי אש שונים במבנה ולמילוי סדקים, תפרים וחיבורים במעברי אש בבנייה.

### שימושים

- ▲ איטום חדירות צנרת ומעברי אש
- ▲ איטום סדקים
- ▲ איטום תפרים וחיבורים עד לרוחב 120 מ"מ
- ▲ איטום מרווחים בשימוש בסיקה סיל 626- לוח אש

### קיימות

- ▲ מתאים לפי תקן LEED v4 EQc 2: חומרים בעלי פליטות נמוכות.

### אישורים

- ▲ תעודת CE לפי ETA 21/1034 לאיטום מעברים ותפרים כנגד אש
- ▲ עמידות באש לפי EN13501-2 ו-EN13501-1 תעודה EU-01214-CRP

### תכונות/יתרונות

- ▲ עד ל 4 שעות עמידות לאש בהתאם לסוג המערכת
- ▲ חד רכיבי, מוכן לשימוש
- ▲ קל לשימוש ולניקוי

### מידע על המוצר

הרכב כימי	משחה אקרילית על בסיס מים
מארזים	דליים 3 ליטר (3.9 ק"ג) דליים 8 ליטר (10.4 ק"ג)
חיי מדף	12 חודשים מיום הייצור כפי שמוטבע על גבי מארז המוצר
תנאי אחסון	באריזת המוצר המקורית, טרם נפתחה, בצל בטמפרטורות שבין 5°C+ לבין 25°C+. הרחק ממקור חום, שמש ישירה ובתנאים יבשים. יש להגן על המוצר מקיפאון.
גוון	משחה לבנה
משקל סגולי	~ 1.3 ק"ג / ליטר לפי ISO 1183-1

עברית  
איטום מעברי אש

דף מידע טכני  
סיקה קריל - 625 Fire+  
תאריך: ינואר 2025  
1/2

<b>מידע טכני</b>	
<b>טמפרטורת שירות</b>	לאחר הייבוש בין -20°C ועד +70°C
<b>עמידות לאש</b>	ניתן לקבל מהמחלקה הטכנית של חברת גילאר בהתאם לסוג המלאכות והרכב המערכות שבוצעו
<b>מידע על יישום המוצר</b>	
<b>טמפרטורת סביבה</b>	מינימום +5°C מקסימום +40°C
<b>טמפרטורת תשתית</b>	מינימום +5°C מקסימום +40°C

## הוראות יישום

### הערות חשובות

- המוצר עלול לשנות את צבעו בחשיפה לטמפ' גבוהות, כימיקלים או קרינת U.V. . לשינוי הגוון אין השפעה על תפקוד המוצר למטרה לשמה יועד.
- אין להשתמש במוצר לאיטום ע"ג זכוכית, או לאיטום תפרים ברצפות הנתונים לתנועה ושחיקה מכאנית
- אין להשתמש במוצר על מוצרים בטומנים, גומי טבעי, EPDM או כל חומר בניין שעלול להפריש שמנים, פלסטיסיזרים או סולבנטיים, אשר עלולים לתקוף את המוצר ולפגוע בתפקודו.
- אין להשתמש במוצר לאיטום מישקים באבן טבעית.
- אין להשתמש במוצר לתפרים הנתונים ללחץ מים הידרוסטטי או לתפרים במצב של טבילה תמידית במים.
- המוצר מיועד לשילוב עם סדרת המוצרים איתה נבדק ולפיה לאשר

### אזהרת בטיחות

#### הערת אזהרה:

המוצר מכיל מרכיבים שעלולים להזיק בחשיפה ממושכת. בעת העבודה יש לעבוד עם כפפות, משקפי מגן להגנה על העיניים ועור הידיים. בכל מקרה של פגיעה יש לעיין בגיליון הבטיחות של המוצר. את גיליון הבטיחות של המוצר ניתן להשיג מחברת גילאר בע"מ בטל' 03-9019004 או באתר האינטרנט של החברה [www.gilar.co.il](http://www.gilar.co.il).

### הכנת התשתית

על התשתית להיות נקייה, יציבה ללא שאריות שמן, גריז, חומרי בניין רופפים ואבק. המוצר נדבק היטב לרוב תשתיות הבנין ללא שימוש בחומרים מקדימים או שכבות יסוד.

### יישום

ניתן לעיין ב Application manual של חברת Sika למידע הוסף. המוצר מתאים לשימוש בהברשה, גלילה ברולר או מלג' נירוסטה.

### ניקוי כלים

במים בלבד מיד בגמר היישום. חומר שהתייבש ניתן להסרה באמצעים מכאניים בלבד.

### הגבלת אחריות:

המידע בכלל וההמלצות בפרט בנוגע ליישום ושימוש במוצרי חברת גילאר ניתנים בתום לב על סמך הידע והניסיון הקיימים אצל חברת גילאר לגבי המוצרים בתנאי אחסון, טיפול ויישום נאותים ובתנאים רגילים. ההבדלים בין חומרים, תשתיות ותנאי אתר שונים אינם מאפשרים להסיק ממידע זה, מהמלצות כתובות כל שהן, או מכל ייעוץ אחר שיוצע, מצג כלשהו בקשר לאפשרויות מסחור או התאמה למטרה מסוימת, או ליצור אחריות משפטית כל שהיא. הוראות השימוש כפופות לתנאי המכירה והאספקה העדכניים שלנו. על המשתמש לפנות לפרסום העדכני ביותר של דף הנתונים הטכניים של המוצר. ניתן לקבל עותקים מדף הנתונים על פי דרישה.

### גילאר בע"מ

רחוב החרוב 3, פארק תעשיות חבל מודיעין  
 טל': 03-9019004 פקס: 03-7407238 טלפון לביירוים בנושא חומרים מסוכנים ובטיחות: 03-9019004

עברית  
 איטום מעברי אש