

דף מידע טכני

סיקה סיל- 626 Fire Board+[®]

לוח הגנה נגד אש הכולל ציפוי דו צדדי

תכונות / יתרונות

- ▲ עד ל 4 שעות עמידות לאש בהתאם לסוג המערכת
- ▲ קל להתקנה ללא כלים ייעודיים
- ▲ נבדק במגוון רב של שילובים ופרטים.
- ▲ מספק בידוד אקוסטי

תיאור המוצר

סיקה סיל - 626 Fire Board+ הנו לוח הגנה מבוסס צמר מינרלי ומצופה משני צידי בחומר הגנה מאש מסוג סיקה קריל 625 Fire+. המוצר מתאים לשילוב עם מוצרי הגנה מאש רבים של חברת Sika ליצירת שילובים ומערכות איטום רבות כולל חדירות צנרת, מעברי אש וכד'. המוצר מתאים לשימוש באקלים חם.

אישורים

- ▲ תעודת CE לפי ETA-21/0887 - עזרת אש ואיטום נגד אש, חדירות צנרת תעודה EAD 350454-00-1104:2017
- ▲ עמידות באש לפי UL-EU, EN13501-2 מספר תעודה EU-01214-CPR.

שימושים

- ▲ שחזור עמידות לאש של קירות ורצפות בהם בוצעו חדירות
- ▲ ניתן לשילוב ואיטום מרווחים וחדירות צנרת עם סיקה קריל 621, סיקה קריל 625 או סיקה סיל 627/629 - קולרי אש.

מידע על המוצר

ליבת צמר מינרלי בציפוי אקרילי מצד אחד או שני צדדים	הרכב כימי
לוחות עטופים בפלסטיק להגנה, כמות הלוחות במשטח לפי דרישה.	מארזים
6 שנים מיום הייצור	חיי מדף
באריזת המוצר המקורית, טרם נפתחה, בצל בטמפרטורות שבין 5°C+ לבין 25°C+. הרחק ממקור חום, שמש ישירה ובתנאים יבשים. יש להקפיד על שימוש בהתאם להוראות המצוינות על גבי המארז.	תנאי אחסון
~ 160 ק"ג / מ"ק	משקל סגולי
לוחות מצופים:	מידות
אורך 1200 מ"מ, רוחב 600 מ"מ. עובי 50 מ"מ כסטנדרט. זמין גם בעובי 30 מ"מ או 60 מ"מ בהזמנות מיוחדות כמות היחידות במשטח עלולה להשתנות בהתאם לסוגי הלוח ועוביו	

עברית
איטום מעברי אש

דף מידע טכני
סיקה סיל - 626 FireBoard+
תאריך: ינואר 2025
2/1

מידע טכני

לפי תקן EN13501-2 או ETA של המוצר, התאם לאופן ההתקנה והמערכת המבוצעת

עמידות לאש

לאחר הייבוש בין -20°C ועד +70°C

טמפרטורת שירות

הוראות יישום

הגבלת אחריות:

המידע בכלל וההמלצות בפרט בנוגע ליישום ולשימוש במוצרי חברת גילאר ניתנים בתום לב על סמך הידע והניסיון הקיימים אצל חברת גילאר לגבי המוצרים בתנאי אחסון, טיפול ויישום נאותים ובתנאים רגילים. ההבדלים בין חומרים, תשתיות ותנאי אתר שונים אינם מאפשרים להסיק ממידע זה, מהמלצות כתובות כל שהן, או מכלל ייעוץ אחר שיוצע, מצג כלשהו בקשר לאפשרויות מסחור או התאמה למטרה מסוימת, או ליצור אחריות משפטית כל שהיא. הוראות השימוש כפופות לתנאי המכירה והאספקה העדכניים שלנו. על המשתמש לפנות לפרסום העדכני ביותר של דף הנתונים הטכניים של המוצר. ניתן לקבל עותקים מדף הנתונים על פי דרישה.

גילאר בע"מ

רחוב החרוב 3, פארק תעשיות חבל מודיעין
טל: 03-9019004 פקס: 03-7407238 טלפון לבירורים בנושא חומרים מסוכנים ובטיחות: 03-9019004

הכנת השטח

על התשתית להיות נקייה, יבשה, יציבה, ללא שמנים, גריז, שאריות ציפויים ישנים או חלקים רופפים.

כלים ליישום

יש להיעזר במדריך השימושים של חברת Sika אותו ניתן לקבל על פי דרישה. למידע נוסף ניתן ליצור קשר עם המחלקה הטכנית של חברת גילאר בע"מ.

הגבלות ליישום

- המוצר אינו מתאים להתקנה במקומות בהם נדרשים עומסים על גבי הלוח, או נשיאה של משקל אדם.
- המוצר מיועד וניתן לקבל עבורו אישורים רק לאפליקציות עבורן הוא נועד ובשילוב עם מוצרים של חברת Sika כאמור באישורי התקינה האירופאיים ותעודות ה-ETA.

עברית
איטום מעברי אש

דף מידע טכני
סיקה סיל - FireBoard+ 626
תאריך: ינואר 2025
2/2