

# דף מידע טכני

## סיקה קריט- 630 Fire+<sup>®</sup>

גראוט נגד אש, לאיטום ויציקה במעברי אש וצנרת בעל עמידות בעומסים

### תיאור המוצר

סיקה קריט 630 Fire+ הנו חומר מליטה ייעודי מבוסס תערובות גבס ופולימרים מיוחדים המיועד ליציקה במעברי צנרת היכן שנדרשים מילוי ואיטום של מעברים כנגד אש בשילוב עמידות בעומסי הרצפה. המוצר מתאים לשימוש באקלים חם.

### שימושים

- ▲ שחזור עמידות לאש של רצפות בהם מבוצעות חדירות צנרת פלסטיק ומתכת, כבילה, מגשים וכד'.
- ▲ ניתן לשילוב ואיטום עם סיקה סיל - 629 Fire Wrap+.

### תכונות / יתרונות

- ▲ עד ל 4 שעות עמידות לאש בהתאם לסוג המערכת
- ▲ זורם וניתן לשימוש ביציקה וכן לעיבוד עם מלג' לאחר היציקה
- ▲ עמיד בעומסים ותומך את עצמו ביציקה אל מעברים ברצפה
- ▲ בעל מהירות ייבוש גבוהה מאד ואינו מאבד מנפחו
- ▲ מספק בידוד אקוסטי למעברים

### אישורים

- ▲ תעודת CE אירופאית ו ETA 21/1033 מבוסס על EAD 2017:1104-00-350454 לאיטום חדירות צנרת, מוצרים להגנה נגד אש ואיטום.
- ▲ עמידות באש לפי EN13501-2, UL-EU, תעודה - EU-01217-CPR

### מידע על המוצר

|                |  |
|----------------|--|
| רכיב כימי      | חומר מליטה על בסיס גבס   |
| מארזים         | שקי נייר, 15 ק"ג בשק   |
| חיי מדף        | 12 חודשים מיום הייצור  |
| תנאי אחסון     | באריזת המוצר המקורית, טרם נפתחה, בצל בטמפרטורות שבין 5°C+ לבין 25°C+. הרחק ממקור חום, שמש ישירה ובתנאים יבשים. יש להקפיד על שימוש בהתאם להוראות המצוינות על גבי המארז. |
| מראה / גוון    | אבקה בגוון אפור בהיר   |
| מידע טכני      |  |
| טמפרטורת שירות | מינימום 0°C מקסימום 70°C   |
| עמידות לאש     | בהתאם לתעודות המוצר ולאופן השימוש בו בהתאם ל ETA הקיימים   |
| הוראות יישום   |  |
| יחסי ערבוב     | 8.8-10.0 ליטרים מים לשק של 15 ק"ג לסמיכות המתאימה ליציקה<br>6.5-6.0 ליטרים מים לשק של 15 ק"ג לסמיכות המתאימה לעיבוד בכלים ידניים                                       |
| תצרוכת         | 3.5 שקים למ"ר של יציקה בעובי 50 מ"מ או 7 שקים ל 100 מ"מ. הנתונים הנם תאורטיים ואינם לוקחים בחשבון פחת או פרופיל תשתית וכד'.  |
| עובי שכבה      | בהתאם לדרישת העמידות ולתעודות ה ETA של המוצר   |

עברית  
איטום מעברי אש

|                    |   |
|--------------------|---|
| טמפרטורת סביבה     | בעת היישום, מינימום 5°C מקסימום 40°C  |
| טמפרטורת תשתית     | בעת היישום, מינימום 5°C מקסימום 40°C  |
| זמן עבודה עם החומר | כ 15 דקות ב 23 מעלות ו 50% לחות יחסית. טמפרטורת הסביבה בזמן העבודה תקצר או תאריך משך זמן העבודה עם החומר בהתאם. |

## הכנת השטח

על התשתית להיות נקייה, יבשה, יציבה, ללא שמנים, גריז, שאריות ציפויים ישנים או חלקים רופפים. המוצר נדבק לתשתית ללא שימוש בפריימר (יסוד). הרטבה של התשתית למצב של תשתית לחה ללא מים עומדים תשפר את הידבקות המוצר אליה.

## ערבוב המוצר

חשוב!

יש לבדוק את סמיכות המוצר לאחר כל ערבוב. הערבוב יבוצע עם מערבול חשמלי המחובר למקדחה או עם מוט ערבול חשמלי מקצועי. בערבול ידני חובה להקפיד על ערבול תקין. יש לשפוך את כמות המים המינימלית המתוארת אל תוך דלי ריק ונקי. תוך כדי ערבוב יש להוסיף את האבקה אל התערובת. יש לערבב היטב במשך 2 דקות לפחות וניתן להוסיף מים כנדרש בהתאם לעבידות המתבקשת ולא מעבר לכמות המקסימלית המותרת. יש להקפיד ל ערבול מלא ללא גושים או שאריות אבקה.

## יישום

חובה לעיין במסמך השימוש במוצר בהתאם למפרט הנדרש. המוצר מיועד וניתן לקבל עבורו אישורים רק לאפליקציות עבורן הוא נועד ובשילוב עם מוצרים של חברת Sika כאמור באישורי התקינה האירופאיים ותעודות ה.ETA.

## ניקוי כלים

במים בלבד, מיד בגמר השימוש או הערבול. או שהתייבש ניתן להסרה באמצעים מכאניים בלבד.

## בטיחות

המוצר מכיל מרכיבים אשר עלולים להזיק בחשיפה ממושכת. בעת השימוש חובה להגן על הידיים, העיניים ודרכי הנשימה. בכל מקרה של פגיעה פנה לגליון הבטיחות המעודכן ביותר של המוצר. עותק של גליון הבטיחות ניתן להשיג מחברת גילאר ב 03-9019004 בשעות העבודה או ב [www.gilar.co.il](http://www.gilar.co.il). במקרה של פגיעה יש להציג את גליון הבטיחות לגורם המטפל.

## הגבלות ליישום

- אין לנסות ולהאריך את זמן השימוש במוצר עם ערבול נוסף או מים מעבר למומלץ. אין להוסיף למוצר מים, גם בטווח המותר לאחר שהתחיל להתקשות.
- המוצר אינו מתאים ליישום במקומות הנתונים למגע תמידי עם מים או לחות גבוהה במשך כל שעות היום.
- המוצר אינו מתאים ליישומי תת קרקע.
- בשימוש עם המוצר ישירות על אלמנטים ממתכת, חובה להשתמש בפריימר מתאים להגנה על המתכת מפני קורוזיה
- המוצר מיועד לשימושים עבורם נבדק בלבד ולשימוש על ידי אנשי מקצוע מיומנים.

## הגבלת אחריות:

המידע בכלל וההמלצות בפרט בנוגע ליישום ולשימוש במוצרי חברת גילאר ניתנים בתום לב על סמך הידע והניסיון הקיימים אצל חברת גילאר לגבי המוצרים בתנאי אחסון, טיפול ויישום נאותים ובתנאים רגילים. ההבדלים בין חומרים, תשתיות ותנאי אתר שונים אינם מאפשרים להסיק ממידע זה, מהמלצות כתובות כל שהן, או מכל ייעוץ אחר שיוצע, מצג כלשהו בקשר לאפשרויות מסחור או התאמה למטרה מסוימת, או ליצור אחריות משפטית כל שהיא. הוראות השימוש כפופות לתנאי המכירה והאספקה העדכניים שלנו. על המשתמש לפנות לפרסום העדכני ביותר של דף הנתונים הטכניים של המוצר. ניתן לקבל עותקים מדף הנתונים על פי דרישה.

## גילאר בע"מ

רחוב החרוב 3, פארק תעשיות חבל מודיעין  
 טל: 03-9019004 פקס: 03-7407238 טלפון לברורים בנושא חומרים  
 מסוכנים ובטיחות: 03-9019004

