

דף מידע טכני

סיקה סיל- 623 Fire+®

מסתיק אטימה מתנפח, עמיד אש לאיטום מעברי אש והגנה פאסיבית מאש - קולר נוזלי

תכונות / יתרונות

- ▲ עד ל 4 שעות עמידות בהתאם לקונפיגורציה שנבדקה
- ▲ מתנפח בשיעור של עד פי 25 נפחו המקורי
- ▲ חד רכיבי מוכן לשימוש
- ▲ מספק אטימה אקוסטית

תיאור המוצר

סיקה סיל - 623 Fire+ הנו מסתיק אטימה, מבוסס גרפיט, מתנפח ועמיד באש המשמש למילוי בחדירות צנרת במעברי אש מסביב לצנרת דליקה במעברי רצפה או קירות. במצב של אש, המוצר מתנפח פי 25 מנפחו המקורי וסוגר את המרווחים הנדרשים ומתפקד כקולר אש נוזלי / משחתי

אישורים

- ▲ תעודת CE של האיחוד האירופאי המבוססת על ETA 23/0963
- ▲ תעודה EAD 350454-00-1104:2017. מוצרים לעצירת אש וחדירות למעברים
- ▲ תעודת UL-EU-1213-CPR

שימושים

- ▲ שחזור ההגנה מאש עבור פתחים בקירות או רצפות הדורשים הגנה פאסיבית מאש ומשלבים צנרת פלסטיק וגיברית, HDPE, P.P ואחרים או תעלות.
- ▲ מתאים לשימוש בשילוב מוצרי Sika שונים כגון סיקה סיל 626 לוח אש ובהתאם לתעודות הבדיקה של המוצר ולאופן היישום שבו נבדק המוצר ואושר לעמידות המתבקשת.

קיימות

- ▲ מתאים לפי תקן 2 LEED v4 EQc: חומרים בעלי פליטות נמוכות.
- ▲ תעודת פליטות לפי GEV-EMICODE EC 1^{PLUS}

מידע על המוצר

הרכב כימי	גרפיט
אריזה	שפורפרות 300 מ"ל 12 יחידות בקרטון נקניקים 600 מ"ל 12 יחידות בקרטון - על פי דרישה בלבד
גוון	אפור כהה - Anthracite
חיי מדף	18 חודשים מיום הייצור כפי שמוטבע על גבי המארזים
תנאי אחסון	באריזת המוצר המקורית, טרם נפתחה, במקום קריר ומוצל הרחק משמש ישירה, בטמפרטורות שבין 5°C+ לבין 30°C+.
משקל סגולי	1.5 ק"ג / ליטר לפי ISO-1183-1

עברית
איטום מעברי אשדף מידע טכני
סיקה סיל - 623 Fire+
תאריך: ינואר 2025
2/1

מידע טכני	
עמידות לאש	בהתאם לתעודות הבדיקה של המוצר ולקונפיגורציות שנבדקו
טמפרטורת שירות	לאחר הייבוש -15°C ועד $+75^{\circ}\text{C}$
יישום	
טמפרטורת יישום	סביבה מינימום $+5^{\circ}\text{C}$ מקסימום $+30^{\circ}\text{C}$ תשתית מינימום $+5^{\circ}\text{C}$ מקסימום $+30^{\circ}\text{C}$, מינימום $+3^{\circ}\text{C}$ מעל נקודת הטל

הוראות כלליות ליישום

אזהרת בטיחות

הערת אזהרה:

החומר מכיל מרכיבים שעלולים להזיק לבריאות המשתמש. בעת היישום חובה לעבוד עם כפפות, נעלי עבודה, משקפי מגן ומסיכה להגנה על דרכי הנשימה. בכל פגיעה יש לפנות מידית לעזרה רפואית. את גיליון הבטיחות של המוצר ניתן להשיג מחברת גילאר בע"מ בטל' 03-9019004 או באתר האינטרנט של החברה.

הגבלת אחריות:

המידע בכלל וההמלצות בפרט בנוגע ליישום ולשימוש במוצרי חברת גילאר ניתנים בתום לב על סמך הידע והניסיון הקיימים אצל חברת גילאר לגבי המוצרים בתנאי אחסון, טיפול ויישום נאותים ובתנאים רגילים. ההבדלים בין חומרים, תשתיות ותנאי אתר שונים אינם מאפשרים להסיק ממידע זה, מהמלצות כתובות כל שהן, או מכל ייעוץ אחר שיוצא, מצג כלשהו בקשר לאפשרויות מסחר או התאמה למטרה מסוימת, או ליצור אחריות משפטית כל שהיא. הוראות השימוש כפופות לתנאי המכירה והאספקה העדכניים שלנו. על המשתמש לפנות לפרסום העדכני ביותר של דף הנתונים הטכניים של המוצר. ניתן לקבל עותקים מדף הנתונים על פי דרישה.

גילאר בע"מ

רחוב החרוב 3, פארק תעשיות חבל מודיעין
טל': 03-9019004 פקס: 03-7407238 טלפון לבירורים בנושא חומרים מסוכנים ובטיחות: 03-9019004

- אין להשתמש במוצר כחומר איטום לזכוכית, תפרים ברצפות, תפרים ואיטום סניטרי או אבן טבעית.
- אין להשתמש במוצר על מוצרים ביטומניים, גומי, EPDM או כל חומר בניין אשר עלול להפריש שמנים, פלסטיסיזרים או סולבנטים שעלולים לפגוע במוצר.
- אין להשתמש במוצר לתפרים טובלים במים או המצויים תחת לחץ מים.
- מתכת גלויה שחורה הבאה במגע ישיר עם המוצר חייבת לקבל הגנה אנטי קורוזיבית לפני.
- המוצר מיועד לשימוש מקצועי בלבד ע"י אנשי מקצוע שהוכשרו לכך.

הוראות שימוש

הכנת התשתית

- על התשתית להיות חזקה, יציבה, הומוגנית, נקייה משמנים וגריז, אבק וחלקים רופפים
- המוצר נדבק לתשתיות בניה ללא שימוש בפריימר או משפרי הידבקות אך על התשתית להיות יציבה ונקיה לחלוטין.

יישום

יש לבצע לפי הפרט המתאים בתעודות הבדיקה של המוצר ובהתאם למדריך ההתקנה של המוצר. ניתן לפנות למחלקה הטכנית לקבלת מידע נוסף.

ניקוי כלים

במים בלבד מיד בגמר היישום. חומר שהתייבש ניתן להסרה באמצעים מכאניים בלבד.